

• TünelPVC Membranı (1.5, 2.0, 3.0 mm)



Tünel PVC Membranı (1.5, 2.0, 3.0 mm)

Plastize PVC esaslı, sarı sinyal tabakalı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilen homojen sentetik membrandır.

AVANTAJLARI

- Yüksek mekanik dayanıma ve elastikiyete sahiptir
- Sinyal tabakası sayesinde gözle kontrol imkanı sağlar
- Özel kaynak makineleri kullanılarak, güvenli uygulamayı mümkün kılar
- Uzun ömürlüdür
- Suyun yıkama hareketine dayanımlıdır
- Uygulaması kolay ve hızlıdır
- Serbest serme metoduyla uygulandığından, kazıklı iksa duvarı üzerine uygulanabilme olanağı vardır.

KULLANIM YERLERİ

- Duvarlarda,
- Hidrostatik basınç etkisi altında bulunmayan sıvı suyun zeminden iç kısma geçişini önlemek için taban ve zemin döşemelerinin üstünde veya altında kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalı, boşluklar varsa tamir harcıyla doldurularak düz bir zemin elde edilmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Otomatik hava kaynak makineleri ile birleştirilir. PVC Membranın uygulaması esnasında, İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

AMBALAJ

2,2 m eninde ve 20 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadır.

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından korunarak, temiz bir zeminde, paletler üzerinde depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında, uzun süreli depolanabilir.



BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10 info@btm.co • www.btm.co