

- Gölet,Kanal ve Su Toplama Havzaları PVC Membranı (1.5, 2.0 mm)



Gölet, Kanal ve Su Toplama Havzaları PVC Membranı (1.5, 2.0 mm)

Plastize PVC esaslı, taşıyıcısız, UV dayanımlı gri sinyal tabakalı sentetik membrandır.

AVANTAJLARI

- Dış hava şartlarına ve U.V. ışınlarına karşı yüksek dayanım gösterir.
- Yüksek elastikiyet kabiliyeti vardır.
- Özel kaynak makineleri kullanılarak, güvenle uygulanır.
- Uzun ömürlüdür.
- Bitki köklerine karşı dayanım gösterir.
- Yüksek delinme dayanımına sahiptir.
- Boyutsal kararlılığı yüksektir.
- Kaynak kontrolü testi imkanı verir.

KULLANIM YERLERİ

- Yapay göletler
- Kanallar
- Su toplama havzaları.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalı, boşluklar varsa tamir harcıyla doldurularak düz bir zemin elde edilmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Otomatik hava kaynak makineleri ile birleştirilir. PVC Membranın uygulaması esnasında, İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

AMBALAJ

2,20 m eninde ve 20 m uzunlukta rulo halinde piyasaya sunulmaktadır.

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından korunarak, temiz bir zeminde, paletler üzerinde depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında, uzun süreli depolanabilir.



BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/
İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10 info@btm.co • www.btm.co